



## Tour Conventionnel Occasion TRENS Type SN 710 S

- Ø sur le banc 720 mm
- Ø sur le chariot 430 mm
- Ø dans le rompu ø / lg 960 mm / 280 mm
- Lg entre pointes / usinable 3.980 /3.970 mm
  
- Passage en broche 105 mm
- Type nez 11" Din ISO 702
- Puissance à la broche 7,5 KW
- Vitesse broche 1.450 tr/mn
  
- Ø fourreau poupée mobile 90 mm
- Course du fourreau 240 mm
  
- Course du chariot 400 mm
- Dimension max des outils 40 x 25 mm
  
- Filetage Métrique
  - Nombre 20
  - Pas 0.5-40 mm
- Filetage Whitworth
  - Nombre 38
  - Pas 1-80 filets/pouce
- Filetage module
  - Nombre 26
  - Pas 0.25-20 mm
  
- Avances
  - Nombre 38
  - Longitudinale 0.030-4.8 mm/tr
  - Transversale 0.0195-2.4 mm/tr
  - Rapide longitudinale 3 M/mn
  - Rapide transversale 1,5 M/mn
  
- Poids approximatif machine 3.600 Kg
  
- **Equipements**
  - Tourelle Multifix taille C
  - Mandrin 3 mors ø 400 mm
  - 2 lunettes
  - Dispositif arrosage / Eclairage

