



## tour parrallé traditionnel de marque POTISJE PA 45

### Description

Selon vos besoins, nous sommes en mesure de vous proposer un tour parrallé traditionnel de marque POTISJE PA 45 fabriqué en YOUUGOSLAVIE n° 654, année 1982, le tour a subit une révision générale ainsi à un reconditionnement de l'armoire électrique ainsi que son câblage.

#### CARACTERISTIQUE DIMENSIONNELLES

##### CAPACITE :

Distance entre pointe	6500 mm
Diamètre admis sur le banc	950 mm
Diamètre admis banc rompu	1200 mm / 600 mm
Diamètre admis sur chariot transversal	620 mm
Poids maxi entre pointe	4000 kg
Poids maxi mandrin 4 mors	250 kg

##### POUPEE FIXE :

Nombre de vitesse de broche	24 vitesses
Vitesse mini	15 t/mn
Vitesse maxi	500 t/mn
Nez de broche	DIN
Alésage de broche	140 mm
Puissance du moteur broche	15 KW
Gamme d'avance log/transv	0.049 -5.608
Filet en pouce	1" - 8"
Vitesse chariot transversal	0.024 -2.804
Rapide chariot long + transv	OUI

##### CONTRE POUPEE :

Diamètre du fourreau	120 mm
Cône du fourreau	CM6
Course du fourreau	300 mm

##### GENERALITES :

Largeur du banc	850 mm
Largeur totale de la machine	1800 mm
Longueur de la machine	8500 mm
Poids net de la machine	12 tonnes

##### EQUIPEMENT STANDARD

Tourelle 4 positions  
 1 pointe tournante 60°  
 Mandrin diamètre 600 (4 mors)  
 Visualisation axe X (transversal)  
 Dispositif d'arrosage  
 Protection mandrin  
 Protection opérateur

Protection vis mère + barre de chariotage (ligne de vie)  
Capotage arrière  
18 patins de nivellement antivibratoire  
Jeu de clef de service

OUTILLAGE :

4 pointes sèche 60°  
1 porte outil à tronçonner  
1 foret diamètre 100  
1 foret diamètre 75  
1 foret diamètre 60  
1 cône (réduction) mors  
1 porte pince MTB4 ER40-82  
1 porte barre à aléser  
1 pointe tournante + cône diam 185/60° +cône diam 120/60°  
1 porte outil SANDVIK  
1 support pignons de LYRE  
10 pignons de LYRE  
3 axes pignons de LYRE  
4 galets lunettes  
1 foret à centrer  
4 pinces 24/23 + 32/31 + 22/21 + 21/20  
16 supports plaquette  
2 boite plaquette SANDVIK P25 K30  
1 boite de plaquette SANDVIK RCMT 10 T3  
1 porte outil SANDVIK T.MAX  
1 barre à aléser + outil coudé à droite  
1 lunette à galets  
1 lunette 3 touches  
1 manuel de maintenance





